




GRAMA APOLLO  
DECORATIVA

## GRAMA APOLLO

Gramas sintéticas decorativas, pueden ser usadas como decoración en entradas, jardines, patios, proporciona una textura suave agradable al tacto.

Fibras polietileno y polipropileno, base de látex; Grama sintética APOLLO es la gama media de los céspedes sintéticos que manejamos, tiene una altura considerable y con su apariencia verde combinada con césped seco, lo hace lucir aún más real.





Altura total  
25 mm



T311100102 GR APOLLO VERDE 25mm 13,8 5/16 651 g/m<sup>2</sup>

**VERDE**



IDEAS DE DISEÑO



**AHORRO  
GARANTIZADO**



**PROTECCIÓN  
UV**



**100%  
ECOLÓGICO**



**PRESENTACIÓN  
ROLLO**



**AMIGABLE  
MASCOTAS**



**EFFECTO  
MEMORIA**



**AHORRO  
GARANTIZADO**



**MÁXIMA  
SUAVIDAD**



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## FICHA TECNICA GRAMA REF. APOLLO 25 650 grms.

	CARACTERISTICAS	NORMA
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO RECTO Y MONOFILAMENTO PP RIZADO (RESISTENTE A RAYOS UV)	
d TEX FILAMENTO	4000/8 & 3200/8= 7200dTEX	
COLOR	VERDE CLARO + VERDE OSCURO + HILO RIZADO COLOR YUTE	
GALGA	5/16"	
ALTURA DE FIBRA EN mm.	25 mm	
Nº PUNTADAS POR 10cm.	11 +-1%	
Nº PUNTADAS POR m2.	13860 +-1%	
PESO DE HILO g / m <sup>2</sup>	651 gr/m <sup>2</sup> +-10%	
PESO TOTAL g/M <sup>2</sup>	1311 gr/m <sup>2</sup> +-10%	
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO RESISTENCIA UV 90gr/m <sup>2</sup>	
COLOR TELA BASE	NEGRO	
SOLIDEZ DEL COLOR	PRUEBA XENON ESCALA AZULES > 7, ESCALA GRISES > 4	
PERMEABILIDAD AL AGUA	60 LITROS/ MINUTO/m <sup>2</sup>	
CALIDAD DEL HILO	AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE, LIBRE DE PLOMO Y CADMIO	
ANCHO TOTAL	3,97m	
LONGITUD TOTAL	20-25m	
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO	
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	7 AÑOS	DIN 53387 Standard - (6000 horas)
ACONSEJADO DE RELLENO	ARENA DE SILICE GROSOR 0,5-10mm 80% EN FORMA REDONDA APROX. 6-8kg/m <sup>2</sup>	
APLICACIONES	JARDINES, PAISAJISMO, TERRAZAS	
OBSERVACIONES	ANTES DE INSTALAR EL CESPED ASEGURESE DE QUE LOS ROLLO SEAN DE LA MISMA PARTIDA DE PRODUCCIÓN (PRIMEROS CINCO DIGITOS DEL NÚMERO DEL ROLLO) PROYECTO.	
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	3 AÑOS	